



Tecnica 2P S.r.l.

Via S. Ubaldo, 37, 60030 Monsano, AN

Capitale Sociale Euro 60.000,00 i.v.

C.F. P. Iva e Reg. Imp. AN n. 02592110429

Tel. 0731 619176 / 605131 Fax 0731 606213

e-mail: info@pec.tecnica2p.net . tecnica2p@tecnica2p.net . amministrazione@tecnica2p.net .
vendite@tecnica2p.net

Sito Internet: www.tecnica2p.net

PORTA AD AVVOLGIMENTO VELOCE

La Porta ad avvolgimento rapido superiore viene realizzata per facilitare il passaggio veloce di mezzi di trasferimento, materiali da un reparto ad un' altro senza lasciare vani aperti.

E' consigliata per il montaggio tra reparti perché non ha resistenza al vento.

Caratteristiche:

Ha una struttura in acciaio zincato autoportante, un telo in pvc autoestinguente in classe 2 personalizzabile nel colore e nella posizione delle visive.

Apertura manuale con asta in sicurezza in caso di mancanza di energia elettrica.

N° 2 lampeggianti da posizionare uno internamente ed uno esternamente in modo da essere ben visibile a chi attraversa il vano.

N° 2 coppie di fotocellule da posizionare una internamente ed una esternamente con massima distanza dal montante di 15 cm.

Tutte le nostre chiusure ad avvolgimento sono comandate da un quadro di comando in lamiera alimentato 380V trifase + neutro.

Assorbimento 1.2 Kw

Velocità di salita max 0.8 mt /sec. (la velocità massima può variare in riferimento alle dimensioni della porta per rispondere ai fattori di sicurezza).

ATTENZIONE: La porta risponde alla direttiva macchine vigente in quanto viene installata in un comparto produttivo comunque industriale.